

Q8 Quaser s.r.l.		SPECIFICHE DI MARKETING GASOLIO DMA DENATURATO DENATURATED MARKETING SPECIFICATION DMA GASOIL				
Edizione del 28 Novembre 2025 Sost. Ed. del 04 Maggio 2018 Revised on November 28 th , 2025						
CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	NOTE NOTES	UNITA' DI MISURA UNIT	LIMIT min. max.		METODO METHOD ASTM D/IP ISO/EN	
Colore Colour	§		verde green		UNICHIM 1665	
Aspetto Appearance	* (1)		limpido e brillante clear and bright		analisi visuale visual inspection	
Densità, 15°C Density at 15°C	*	kg/m ³		890,0	ASTM D 1298 ASTM D 4052	EN ISO 3675; EN ISO 12185
Viscosità cinematica a 40° C Kinematic Viscosity at 40° C	*	mm ² /s	2,000	6,000	ASTM D 445	EN ISO 3104
Indice di Cetano Cetane Index	*		40,0		ASTM D 4737	EN ISO 4264
Contenuto di Ceneri Ash Content	*	% m/m		0,010	ASTM D 482	EN ISO 6245
Potere Lubrificante Lubricity	* (2)	µm		520		EN ISO 12156-1
Punto di Scorrimento Pour point	*	°C		0 -6	ASTM D 97	ISO 3016
Punto di infiammabilità Flash Point	*	°C	60		ASTM D 93	EN ISO 2719
Distillazione Distillation	* (3)	% v/v		2 65	ASTM D 86	EN ISO 3405; EN ISO 3924
Contenuto di FAME FAME Content	*	% v/v		< 0,5	ASTM D 7963 IP 579	
Contenuto di H ₂ S H ₂ S content	*	mg/kg		2,00	IP 570	
Stabilità all'ossidazione Oxidation Stability	*	g/m ³		25	ASTM D 2274	EN ISO 12205
Potere Calorifero Inferiore Heat of Combustion, Net		kcal/kg (MJ/kg)	10000 (41,87)		ASTM D 4868	
Contenuto di Zolfo Sulphur Content	*	% m/m		0,1		EN ISO 8754; ISO 14596
Residuo Carbonioso (su res. 10%) Carbone Residue (on 10 % bottom)	*	% m/m		0,30	ASTM D 4530	EN ISO 10370
Numero di acidità Acid Number	*	mg KOH/g		0,5	ASTM D 664	
Punto di nebbia Cloud point	*	°C	riportare to be reported			ISO 3015

Q8 Quaser s.r.l.		SPECIFICHE DI MARKETING GASOLIO DMA DENATURATO DENATURATED MARKETING SPECIFICATION DMA GASOIL				
Edizione del 28 Novembre 2025 Sost. Ed. del 04 Maggio 2018 Revised on November 28 th , 2025						
CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	NOTE NOTES	UNITA' DI MISURA UNIT	LIMIT min. max.		METODO METHOD ASTM D/IP ISO/EN	
CFPP CFPP 1/Nov. - 31/Marzo 1/Nov. - 31/March	*	°C	riportare to be reported		IP 612	ISO 309
I metodi di analisi si intendono riferiti all'edizione pubblicata. In caso di controversia bisogna utilizzare il metodo indicato dall'apposita sottolineatura; i dati andranno interpretati in base alla norma EN ISO 4259. Latest published edition of the analytical methods must be considered. In case of dispute, underlined method shall be used. EN ISO 4259 document shall be used for data interpretation.						
§ Il prodotto deve essere denaturato come previsto dal DM n. 225 del 15 dicembre 2015; se sul prodotto denaturato non è possibile verificare il rispetto di un aspetto limpido e brillante, è necessario verificare il contenuto di acqua con il metodo EN ISO 12937, che deve risultare inferiore o uguale a 200 mg/kg Product must be added, according to DM n. 225, 15 dicembre 2015. If compliance to visual inspection can't be performed, water content has to be ascertained by EN ISO 12937 method, and it must be lower or equal to 200 mg/kg.						
* Caratteristiche previste dalle norme doganali e/o Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e dalla norma ISO 8217 in vigore. ISO 8217/Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152/custom requirements						
(1) Esaminare il prodotto a temperatura compresa tra +20°C e +25°C. Sample shall be examined at a temperature between +20°C and +25°C						
(2) Il limite è applicabile a distillati con contenuto di zolfo inferiore a 500 mg/kg Limit is applicable to clear and bright distillate fuels with a sulfur content below 500 mg/kg						
(3) Limite applicato solo se il punto di infiammabilità P.M. secondo il metodo ASTM D 93 risulta inferiore a 65 °C Limit applied only when flash point, by ASTM D93 method, is less than 65°C.						